

Lave-vaisselles Panier 500x500 mm

Lave-vaisselles Panier 500x500 mm



Référence : D26-EKS

Prix : 3,706.56 € HT

Descriptif :

• Hauteur de charge assiettes diam. 400 mm • 1200 assiettes/heure (60"), 4 programmes: 60, 120, 180 secondes ou continu. • Capacité de la cuve 20 litres, résistance de maintien 3 kW. • Capacité du boiler 12 litres, puissance 8 kW. • Consommation d'eau par cycle 3 litres. • Pompe de lavage verticale, auto-vidangeable et auto-nettoyante 1,3 Hp (230V/1). Panneau de contrôle électronique : • CSD Panneau de commande digital (soft touch). • PLD Quatre programmes 60,120,180 secondes ou continu. • EED Économiseur d'énergie. • TCD Dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C. • DRD Phase accélérée de pré-chauffage. • DID Auto diagnostique en cas d'anomalie. • ADD Affichage de la température de la cuve et du boiler (norme HACCP). Panneau de contrôle électronique : • CSD Panneau de commande digital (soft touch). • PLD Quatre programmes 60,120,180 secondes ou continu. • EED Économiseur d'énergie. • TCD Dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C. • DRD Phase accélérée de pré-chauffage. • DID Auto diagnostique en cas d'anomalie. • ADD Affichage de la température de la cuve et du boiler (norme HACCP). • RGD Exclusivité Diamond, assure un rinçage à une température constante de 85°C, ainsi qu'une pression stable et cela pendant toute la durée du rinçage. • BTD Exclusivité Diamond, "Break Tank" dispositif anti-pollution répondant aux normes anglaise. Caractéristiques générales: • Réalisation : En double parois munie d'une isolation thermique, entièrement acier inox AISI 304. • Bras de lavage et rinçage rotatif en acier inox "moulé". • Gicleurs autonettoyants. • Cuve intégralement "emboutie", autonettoyante. • Filtre de cuve intégral en acier inox. • Filtre de la pompe en polypropylène. • Tuyauterie en polypropylène "moulé", externe. • Pieds inox réglables (160-220 mm). • Panneau de commandes frontal, facilitant le service après-vente. Caractéristiques techniques : • Remplissage automatique de la cuve. • Soupape anti-retour. • Rinçage

eau chaude, boiler en inox, isolé. • Possibilité de régulation de la température de la cuve et du boiler. • Micro interrupteur pour l'arrêt de cycle à l'ouverture du capot. • Thermostat de sécurité. • Doseur "hydraulique" de produit de rinçage. • Conçu de série pour la connexion d'un "pompe de rinçage", ainsi que d'un "doseur de détergent liquide". • Livré de série avec : 3 paniers, 1 gobelet, tuyaux de raccordement au réseau d'eau et de décharge. Dim: 716x740x1510h mm

[Lien vers la fiche du produit](#)