Lave-verre Panier 400x400 mm

Lave-verre Panier 400x400 mm

Référence : D281/EK-N

Prix : 1,504.00 € HT

Descriptif :

• Hauteur de charge verres 280 mm. • 20 paniers/heure, durée du cycle 150 secondes. • Bras de lavage et rinçage rotatifs. • Capacité de la cuve 11 litres, résistance de maintien, 0,6 kW. • Capacité du boiler 4 litres, puissance 2,65 kW. • Consommation d'eau par cycle 2 litres. • Pompe de lavage 0,20 Hp. Panneau de control électronique : • CSD Panneau de commande digital (soft touch). • EED Économiseur d'énergie. • TCD Dispositif assurant un rinçage toujours à 85°C. • DRD Phase accélérée de pré-chauffage • DID Auto diagnostique en cas d'anomalie. • ADD Affichage de la température de la cuve et du boiler (norme HACCP). • CID porte à fermeture automatique (soft contact), ouverture partielle pour évacuation de la buée. Caractéristiques générales: • Réalisation : entièrement réalisé en acier inox AISI 304. • Bras de lavage et rinçage, supérieurs et inférieurs rotatifs, inférieurs en inox "moulé", supérieurs en polypropylène "moulé". • Gicleurs auto-nettoyants. • Cuve emboutie intégralement. • Tuyauterie externe à la chambre de lavage. • Parois embouties. • Double filtre de la pompe en polypropylène. • Porte double parois "emboutie" joint d'étanchéité sur la contre-porte "amovible". • Vérins réglables. • Panneau de commandes extractible, facilitant le service après-vente. Caractéristiques techniques : • Remplissage automatique de la cuve. • Soupape anti-retour. • Rinçage eau chaude, boiler en inox. • Possibilité de régulation de la température de la cuve et du boiler. • Micro interrupteur pour l'arrêt de cycle à l'ouverture de la porte. • Thermostat de sécurité. • Doseur "hydraulique" de produit de rinçage. • Conçu de série pour la connexion d'un "kit pompe de rinçage", ainsi que d'un "doseur de détergent liquide". • Livré de série avec : 2 paniers, 1 support "petites

assiettes", 1 gobelet, tuyaux de raccordement au réseau d’eau et de décharge.
Dim: 465x550x700h mm

Lien vers la fiche du produit